

SERIA 330XM **MASTER**

WAGOSUSZARKA XM60

100% Swiss

The highest in Quality & Technology



XM 60

Wagosuszarka dla prób o masie do 124g zapewnia szybki, w pełni programowalny proces suszenia, dokładność 0,01% w zakresie temperatur 30÷230°C / 1°C.

Wagosuszarka wyposażona w promiennik halogenowy, posiada czytelny, dwuwierszowy wyświetlacz fluorescencyjny, w którym zastosowano symbole graficzne w celu uproszczenia komunikacji z urządzeniem.

Precisa

■ The Balance of Quality ■

www.precisa.pl

Opis	XM 60
element grzewczy	halogenowy; promiennik ciemnej podczerwieni; podczerwieni
System ważenia:	
maksymalny udźwig	124 g
szalka Ø	100 mm
najmniejsza ilość próby	0,2 g
dokładność odczytu	0,001 g
Analiza wilgoci:	
dokładność odczytu	0,01%
Definiowanie wyników:	
100% ... 0%	•
0%... 100%	•
ATRO 100% ... 999%	•
ATRO 0% ... 999%	•
g/kg	•
masa sucha [g]	•
masa utracona [g]	•
Suszenie:	
zakres temperatury / nastawa	30-230°C / co 1 °C
tryby suszenia	standardowe; suszenie z rozgrzaniem; łagodne
interwał	1 + rozgrzanie
Kryteria wyłączenia:	
auto-stop(d/s)	programowany
auto-stop(%/s)	programowany
wyłącznik czasowy	0,1 ÷ 240 min
ADAPSTOP- automatyczny tryb zakończenia suszenia	•
Kontrola procesu:	
automatyczna lub półautomatyczna	•
temperatura spoczynkowa	30 ÷ 100 °C
Wydruk raportów:	
GLP	•
interwał wydruku	0,1 ÷ 10 min
numeracja prób	•
Monitowanie procesu:	
okienko kontrolne	•
sygnalizacja dźwiękowa	•
Pamięć:	
artykułów z parametrami suszenia	20
Obsługa:	
wyświetlacz	fluorescencyjny
klawiatura	10 przycisków sterujących
załadunek próby	ręczny
hasło zabezpieczające	•
Funkcje specjalne:	
pomoc ważenia	•
statystyka	•
zdalne sterowanie grzania	•
Kalibracja:	
wagi	zewnętrznym odważnikiem
temperatury	100°C i 160°C (ustawienia fabryczne) lub własne nastawy temperatur
Wyposażenie:	
zegar daty i czasu	•
złącze do podłączenia PC/drukarki	RS 232
zabezpieczenie przed kradzieżą	urządzenie zabezpieczone hasłem oraz mechanicznie

Akcesoria	nr kat.
szalki aluminiowe Ø 100mm – 80 szt.	350-2032
filtr z włókna szklanego dla płynów, past lub papek – 100 szt.	350-4130
zestaw korekty temperatury bez certyfikatu	350-8585
zestaw korekty temperatury z certyfikowanym czujnikiem temperatury	350-8584
płytki czujnika temperatury	350-8580
szalka wielokrotnego użytku ze stali nierdzewnej Ø 100mm	350-2018
odważnik kalibracyjny 50g	350-8241
osłona przeciwkurzowa – 20 szt.	350-8590

DYSTRYBUTOR: